

Acrylkit wit 300 ml



Kenmerken

Kleur : **Wit**
 Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Blijvende elasticiteit.
- Tast metalen niet aan.
- Goede weerstand tegen veroudering door weersomstandigheden en U.V.
- Overschilderbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht zonder grondlaag aan ondergronden als glas, email, keramiek, tegels, epoxy, roestvast staal, polyester, geanodiseerd aluminium, beschilderd of gelakt hout en roestvaste metalen.

Technische details

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -20 °C tot +75 °C.
 Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.
 Tijd voor gladstrijken: 5 min (23 °C en 55 % relatieve vochtigheid).
 Bewaren: 18 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, PTFE of teerhoudende materialen.

Levensduur

18 maanden.

Toepassingen

- Aansluit- en afwerkvoegen voor het schilderen.
- Stoppen van scheuren in gips, hout, cement en beton.
- Aansluitvoegen in de bouw en vastzetten van timmerwerk van hout, aluminium of PVC op binnenmetselwerk.
- Lijmen en voegen van cellenbeton.

Gebruiksmethode

1. Breedte van de voegen: minimum 4 mm/maximum 25 mm.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23
 Lengte (cm) : 5
 Diepte (cm) : 5
 Netto gewicht (kg) : 0,53
 Bruto gewicht (kg) : 0,53



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,5
 Lengte (cm) : 20
 Diepte (cm) : 15
 Bruto gewicht (kg) : 6,36

x 12.00



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80

x 1248.00

