

Merkintämaali, permanent, latausaseman parkkimerkkitsemiseen, valkoinen

Ihanteellinen sähköautojen sijainnin merkitsemiseen käyttämällä BIZ 771 101-sapluunaa ja BIZ 351 060-maalariinteippiä.



Edut

- Ihanteellinen sähköautojen sijainnin merkitsemiseen käyttämällä BIZ 771 101-sapluunaa.

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus

Merkkauspraytä käytetään pintojen rajaamiseen ja liikenteen optimointiin merkaamalla viivoja sisä- ja ulkopuolella.

Tekniset tiedot

Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.

Säilytettävä poissa syttyivistä lähteistä, lämmöstä ja suoralta auringonvalolta.

Tupakointi kielletty.

Älä puhkaise aerosolia.

Älä polta aerosolia.

Sideaine: termoplastinen akryyli.

Pigmentit: mineraalit ja orgaaniset aineet eivät sisällä raskasmetalleja (lyijy, kadmium).

Liuottimet: alifaattisten hiilivetyjen ja esterien seos (ilman kloorattuja liuottimia tai aromaattisia yhdisteitä)

Säilyvyys: noin 12 kuukautta riippuen tuista ja viivojen rasituksesta.

Pinta: matta.

Kuivumisaika: 15-20 minuuttia 20 °C:ssa.

Säilytä aerosolit 15-25 °C:ssa, kosteudelta suojattuna.

/>Säilytysaika ennen käyttöä: 4 vuotta.

Merkkausaineet eivät ole pakkasherkkiä. Mutta koska tämä aiheuttaa aerosoleissa voimakkaan paineen laskun, suihkeen toimivuus ja laatu voivat heikentyä suuresti. Siksi on aina suositeltavaa säilyttää näitä aerosoleja huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Vinkit

Käyttö 5 °C saakka. Tätä alhaisemmassa lämpötilassa aerosolissa tapahtuva paineen lasku voi vaikuttaa sprayn laatuun (ilman että tämä johtaa maalin hajoamiseen).

Pinnan asianmukainen valmistelu merkkausta varten on erittäin tärkeää maalin erinomaisen tarttumisen kannalta.

Korkeapainehuuhtelu riittää poistamaan yleisen pölyn ja lian.

Ohjeet

- Ravista aerosolia hyvin ennen jokaista käyttökertaa (myös kuultuasi kuulat selvästi).
- Käytä käsin levitettäessä spraytä 10-15 cm pinnasta.
- Aseta aerosoli käytön jälkeen "pää ylös" -asentoon ja ilmaa se 2 sekuntia venttiilin ja suuttimen puhdistamiseksi.
- Maan laadusta riippumatta seuraavien edellytysten on täytyttävä merkkauksen laadukkaan levityksen ja optimaalisen merkintätehon saavuttamiseksi:
- Kosteuden tulee olla alle 80 %.
- Käyttölämpötilan tulee olla 5 °C - 40 °C.
- Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja riittävässä lämpötilassa (vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella).
- Suosittellemme levitystä kahdessa vaiheessa:
- Ensimmäinen nopea levitys (painatuskerros).
- Toinen hitaampi levitys halutun peittävyuden saavuttamiseksi.
- Täydellinen kuivuminen noin 1 tunnin kuluttua.
- Kuivumisaika ennen liikennettä: 24 tuntia.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 23,5
Pituus (cm) : 6,5
Syvyys (cm) : 6,5
Nettopaino (kg) : 0,575
Bruttopaino (kg) : 0,575



3 701395 144177

Lisäpakkaus 1



x 12.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 23,9
Pituus (cm) : 26,5
Syvyys (cm) : 20,2
Nettopaino (kg) : 6,9
Bruttopaino (kg) : 7,29



3 701395 144344

Lisäpakkaus 2



x 240.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 50
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120
Nettopaino (kg) : 138
Bruttopaino (kg) : 158



3 701395 144368