

Kit di sospensione, cavetto Ø 1,5 x 150 m + 100 chiavistelli bloccanti di sospensione



Caratteristiche

Ø cavo (mm) : **1.5**
 Lunghezza del cavo (m) : **150**
 Carico accettato (kg) : **35**
 Utilizzo : **Interno**



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Include:

- 100 chiavistelli di sospensione BIZ 710 406.
- 1 bobina di cavo Ø 1,5 mm x 150 m BIZ 710 351.

Specifiche tecniche

Corpo del chiavistello: zinco ZA2.

Staffa di bloccaggio del chiavistello: acciaio duro compresso, minimo Rockwell 56C.

Molla del chiavistello: inox tipo 302.

Otturatore del chiavistello: PP stabilizzato ai raggi UV.

Manopola del chiavistello: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.

Cavo: acciaio intrecciato.

Anima del cavo: 7 x 7 fili di acciaio.

Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.

Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.

Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.

Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.

Non utilizzare per sollevamento.

Non utilizzare per congiungere due cavi.

Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 23,5
 Lunghezza (cm) : 26,3
 Profondità (cm) : 7
 📦 Peso netto (kg) : 3,93
 📦 Peso lordo (kg) : 4,08



Confezionamento 1



x 4.00

Cartone

Altezza (cm) : 28,4
 Lunghezza (cm) : 27,4
 Profondità (cm) : 25,9
 📦 Peso netto (kg) : 16,32
 📦 Peso lordo (kg) : 16,9



Confezionamento 2



x 64.00

Pallet

Altezza (cm) : 85
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 280
 📦 Peso lordo (kg) : 298

