



# Colla di fissaggio settore elettrico 300 ml



## Caratteristiche

Colore : **Bianco**  
 Volume netto (ml) : **300**

## Vantaggi

- Senza solvente.
- Non cola.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Aderisce ai supporti come legno, pietra, calcestruzzo, gesso e materiali di isolamento come polistirolo, poliuretano, ecc.

### Specifiche tecniche

Tempo aperto: 10 min.  
 Resistenza alla temperatura: da -15 °C a +75 °C.  
 Temperatura di applicazione: da +15 °C a +40 °C.  
 Conservazione: 12 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

### Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.  
 Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.

### Scadenza

12 mesi.

### Applicazioni

Incollatura di:

- Profilati, rosoni, cimase, plinti, listelli e zoccoli.
- Rivestimenti di pannelli di edifici e porte, applique per illuminazione, cornici, colonne e mensole.
- Pietre naturali e maioliche.
- Piastre e piastrelle di piccoli formati.
- Incollatura e rifinitura di blocchi di gesso.

### Modalità d'uso

1. Adatta per incollaggio semplice.
2. Applicare la colla a reticolo o in o punti distanziati di 20 cm.
3. Esercitare una forte pressione.
4. Almeno uno dei pezzi da incollare deve avere una leggera porosità.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartuccia

Altezza (cm) : 23  
 Lunghezza (cm) : 5  
 Profondità (cm) : 5  
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,49  
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,49



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 23,5  
 Lunghezza (cm) : 20  
 Profondità (cm) : 15  
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 5,88



x 12.00

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80



x 1248.00