

Brandbeständig fogmassa. Utvecklad för brandfogning av skarvar och springor/sprickor i både väggar och bjälklag.



Egenskaper

Färg : **Vit**
Nettovolym (ml) : **300**

Fördelar

- Mögelbeständig.
- Övermålningsbar.
- Fri från VOC.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Brandbeständig fogmassa.

Tekniska detaljer

Brandklassad för upp till 4 timmars brandmotstånd för både integritet och isolation (EI). EI120-I240.

Miljöanpassad fogmassa för fogning och limning interiört. Fäster på de flesta material. Produkten gulnar inte över tid.

Hög rörelseförmåga, upp till 25 %.

Rekommenderas för fogbredder upp till 20 mm.

Luft- och vattentät fog.

Utmärkt vidhäftning med hög limstyrka.

Brottöjning(%): 270.

Godkänd för linjär brandfogning, och då särskilt där det ställs höga krav på rörelseupptagningsförmåga. Mögelresistent 25 år.

Livslängd

12 månader.

Tillämpning

Utvecklad för brandfogning av skarvar och springor/sprickor i både väggar och bjälklag.

Används tillsammans med Mineralfiber 1480228.

TILLBEHÖR



Brandskydd
mineralfiber

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Patron**

Höjd (cm) : 21,6
Längd (cm) : 4,62
Djup (cm) : 4,62
Nettovikt (kg) : 0,475
Totalvikt (kg) : 0,889



Överförpackning 1



x 12.00

Kartong

Höjd (cm) : 21
Längd (cm) : 25
Djup (cm) : 16
Nettovikt (kg) : 10,6
Totalvikt (kg) : 11



Överförpackning 2



x 1200.00

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Totalvikt (kg) : 550

